MAPEI®

Pulicol

Gel de solvants destiné à l'élimination des traces de colles et de peintures

DOMAINE D'EMPLOI

Nettoyage d'anciennes traces de peintures, de colles, de résines naturelles ou synthétiques.

EXEMPLES TYPES D'APPLICATION

- Elimination des traces de colles en sol sur : carrelage, marbre, bois, béton, ragréage ciment, métal etc.
- Elimination des traces de colles en murs sur : faïence, mosaïque, marbre, béton, bois, plâtre, métal, fibrociment etc.
- Elimination des traces de peinture sur métal, bois, béton etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pulicol est un gel composé d'un mélange de solvants, pouvant s'appliquer facilement à la brosse ou à la spatule.

Pulicol a un pouvoir très « décapant » quelques minutes seulement après son application, pour éliminer toutes les colles et les peintures à base de résines.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas mélanger **Pulicol** avec de l'eau
- Ne pas utiliser sur des supports pouvant être attaqués par les solvants comme par exemple : certaines matières plastiques (PVC, caoutchouc), les surfaces traitées avec des peintures décoratives non résistantes aux solvants, les parquets en bois vernis.
- Ne pas utiliser pour les vernis ou peintures au four (peu efficace)
- Ne pas utiliser pour décaper des colles à base de liants hydrauliques (mortiers colles)

MODE D'EMPLOI

Appliquer **Pulicol** à la brosse ou à la spatule sur les résidus de colle (ou de peinture) que l'on souhaite éliminer. Respecter le temps de pause nécessaire au ramollissement de la colle.

Eliminer le tout avec une spatule lisse, puis rincer abondamment à l'eau claire.

- Dans le cas de surfaces lisses et non absorbantes (ex. marbre ou carrelage), laver préalablement avec une solution à base de soude caustique puis rincer abondamment à l'eau claire.
- Dans le cas de surfaces absorbantes et/ou rugueuses (chape ciment, ragréage) éliminer les résidus par grattage ou à l'aide d'une spatule métallique.

Le temps de pause nécessaire varie en fonction du type de colle et de son épaisseur.

Quelques exemples :

Quelques minutes pour une colle alcool et une colle acrylique.

De 30 minutes à 60 minutes pour les colles réactives (polyuréthane ou époxy).

CONSOMMATION

La consommation est fonction de la quantité et du type de colle. A titre indicatif : environ 0,3 kg/m²/passe.

CONDITIONNEMENT

Pulicol est livré en bidons de 3 et 1 kg.

STOCKAGE : 24 mois en emballage d'origine.

INSTRUCTION DE SECURITE POUR LA PREPARATION ET LA MISE EN OEUVRE

Pulicol est nocif. Il contient du dichlorométhane : d'après les études en cours, l'effet cancérigène est suspecté. Il est recommandé de porter des vêtements de protection, des gants en nitryle ou Butyle et d'éviter tout contact avec les yeux. En cas d'accident, consulter un médecin. **Pulicol** est un produit réservé à un usage professionnel. Pour toute information complémentaire, consulter la fiche des données de sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES (Valeurs types)	
IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance	Gel transparent
Couleur	Incolore
Masse volumique (g/cm³)	1,19
Stockage	24 mois en emballage d'origine
Classe de danger selon la Directive CE 1999/45	Nocif. Avant utilisation, consulter le paragraphe «Instructions pour la préparation et la mise en œuvre» ainsi que les informations reportées sur l'emballage et sur la fiche des données de sécurité.
Risque d'inflammabilité	Oui
Classification douanière	38140090
Temps de pause nécessaire à l'élimination	De 15 à 60 minutes en fonction du type de colle
DONNÉES D'APPLICATION (à +23°C et 50% H.R.)	
Température d'application	De + 8° à + 35°C
Consommation	Environ 0,3 kg/m²/passe

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition.

04-2010

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon